

GAMMA

LA MARAVILLA
DE LA SIMPLICIDAD
LA MERVEILLE
DE LA SIMPLICITE

Modernidad y facilidad de uso : los carroceros pueden encontrar en la cabina Gamma una solución tecnológica para realizar cada operación de pintura de la mejor manera posible.

Modernité et facilité d'utilisation : les carrossiers peuvent trouver dans la cabine Gamma une solution technologique pour effectuer chaque opération de peinture de la meilleure façon possible.





Entre los puntos fuertes de esta instalación se encuentran la doble fila de luces LED para una iluminación impecable sin reflejos ni sombras, que permite pintar con la máxima calidad, y el renovado panel de control con una interfaz sencilla, intuitiva y aún más rica que facilita la programación de cada fase de trabajo.

Parmi les points forts de ce système, nous citons la double rangée de lumières LED pour un éclairage optimal, sans reflets ni ombres, qui permet une peinture de qualité supérieure, et le nouveau panneau de commande avec interface simple, intuitive et encore plus riche qui facilite la programmation de chaque phase de travail.

Mandos Pantalla táctil (opcional).
Commandes par écran tactile (en option).



Gamma tiene cuatro puertas frontales de apertura total, también disponible en versión Crystal con puertas transparentes.

Gamma est équipé de quatre portes frontales à ouverture totale, également disponible en version Crystal avec portes transparentes.

Rampa neumática.
Rampe pneumatique.



Gamma también está equipada con un baipás automático que favorece el aumento de la temperatura durante la fase de secado gracias a un sistema de reciclaje semitotal.

Gamma est également équipé d'un by-pass automatique qui favorise l'augmentation de la température pendant la phase de séchage grâce à un système de recyclage semi-total.



DIMENSIÓN DIMENSIONS	Dimensiones internas Dimensions utiles			
		6,01 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m	6,01 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m	6,61 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m
FRONTAL PARTIE FRONTALE	Externo Dimensions d'encombrement			
	6,13 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m	6,13 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m	6,73 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m	7,33 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m
ILUMINACIÓN ÉCLAIRAGE	Externo con basamento metálico Extérieur avec soubassement métallique			
	6,13 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m	6,13 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m	6,73 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m	7,33 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m
GENERADOR GROUPE GÉNÉRATEUR	Ventanas Battants			
	4	4	4	4
	Apertura Passage			
	3,79 m H 2,47 - 2,72 m	3,79 m H 2,47 - 2,72 m	3,79 m H 2,47 - 2,72 m	3,79 m H 2,47 - 2,72 m
	Neón Néon			
	48	48	58	58
	Tipo de neón Type de néon			
	30 W	30 W	30 W	30 W
	Lux Lux			
	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000
	Flujo de aire Débit d'air			
	23.000 m³/h	27.000 m³/h	35.000 m³/h	39.000 m³/h
	Potencia motores Puissance moteurs			
	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW
	Poder termico Puissance thermique			
	200 kW	235 kW	305 kW	340 kW
	Consumo máximo de combustible Combustible Consommation maxime de carburant			
	18,5 kg/h	22 kg/h	28,5 kg/h	31,5 kg/h
	Combustible diesel Gas-oil Metano Méthane			
	23 m³/h	27 m³/h	35 m³/h	39 m³/h
	GPL GPL			
	8,5 m³/h	10 m³/h	13 m³/h	14 m³/h
	Pintura ΔT con 0 °C Vernissage ΔT avec 0 °C			
	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
	Horneo ΔT con 0 °C Etuvage ΔT avec 0 °C			
	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C