



GAMMA

DAS WUNDER
DER EINFACHHEIT
THE WONDER
OF SIMPLICITY

Modernität und einfacher Gebrauch: Fahrzeuglackierer finden in der Kabine Gamma eine technologische Lösung, um jegliche Lackierungsarbeiten auf bestmögliche Weise durchzuführen.

Modernity and ease of use: the body shop can find in the Gamma booth a technological solution allowing it to perform every painting operation in the best possible way.





Zu den Stärken dieser Anlage zählen der doppelte LED-Lichtstreifen für eine perfekte Beleuchtung ohne Reflexe oder Schatten, die eine hochwertige Lackierung ermöglichen, und ein neues Bedienpaneel mit einfacher, intuitiver und noch besser auf die Arbeit abgestimmter Oberfläche.

Among the strengths of this system are the double row of LED lights for impeccable lighting without reflections or shadows. This allows painting of the highest quality, along with the system's revamped control panel with a simple, intuitive interface that facilitates programming in every work phase.

Bedienung via Touchscreen (optional).
Touch screen commands (optional).



Quattro zeichnet sich durch vier Türen vorne aus, die sich vollständig öffnen lassen, und ist auch in der Version Crystal mit transparenten Türen erhältlich.

Gamma has four full-opening front doors, also available in Crystal version with transparent doors.

Pneumatische Rampe.
Pneumatic ramp.



Gamma verfügt außerdem über einen automatischen Bypass, der dank eines semitotalen Rückflusssystems höhere Temperaturen beim Trocknen ermöglicht.

Gamma is also equipped with an automatic by-pass that favours the increase in temperature during drying thanks to a semi-total recycling system.



MÄßE DIMENSIONS	Innen Useful inside dimensions				
		6,01 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m	6,01 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m	6,61 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m	7,21 x 3,96 m H 2,55 - 2,8 m
MÄßE DIMENSIONS	Außen Overall external dimensions				
		6,13 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m	6,13 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m	6,73 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m	7,33 x 4,07 m H 3,25 - 3,5 m
MÄßE DIMENSIONS	Außen mit Metallsockel Overall external dimensions with metal base				
		6,13 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m	6,13 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m	6,73 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m	7,33 x 4,07 m H 3,6 - 3,85 m
TOR FRONT DOOR	Flügeln Doors				
		4	4	4	4
TOR FRONT DOOR	Durchgang Opening				
		3,79 m H 2,47 - 2,72 m	3,79 m H 2,47 - 2,72 m	3,79 m H 2,47 - 2,72 m	3,79 m H 2,47 - 2,72 m
BELEUCHTUNG LIGHTING	Neonröhren Neon tubes				
		48	48	58	58
	Art der Neonröhren Kind of neon tubes				
BELEUCHTUNG LIGHTING	Lux				
		>1.000	>1.000	>1.000	>1.000
	Wattage				
BELEUCHTUNG LIGHTING	30 W				
		30 W	30 W	30 W	30 W
	Zuluftaggregat POWER UNIT				
ZULUFTAGGREGAT POWER UNIT	Luftstrom Air flow				
		23.000 m³/h	27.000 m³/h	35.000 m³/h	39.000 m³/h
	Motorenleistung Motors power				
ZULUFTAGGREGAT POWER UNIT		5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW
	Thermisches Potential Thermic power				
		200 kW	235 kW	305 kW	340 kW
ZULUFTAGGREGAT POWER UNIT	Treibstoff maximaler Verbrauch Max consumption of fuel				
		18,5 kg/h	22 kg/h	28,5 kg/h	31,5 kg/h
	Treibstoff Gas Oil				
ZULUFTAGGREGAT POWER UNIT		23 m³/h	27 m³/h	35 m³/h	39 m³/h
	Methan Methane				
		8,5 m³/h	10 m³/h	13 m³/h	14 m³/h
ZULUFTAGGREGAT POWER UNIT	LPG LPG				
	Lackierung ΔT mit 0° C Painting phase				
		22 °C - 71,6 °F	22 °C - 71,6 °F	22 °C - 71,6 °F	22 °C - 71,6 °F
ZULUFTAGGREGAT POWER UNIT	Trocknung ΔT mit 0° C Drying phase				
		60 °C - 140 °F	60 °C - 140 °F	60 °C - 140 °F	60 °C - 140 °F